

iQ300, Wandschouwkap, 60 cm,
Roestvrij staal
LC66BBM50



Optionele accessoires

LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging)

Afzuigkap in box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ Bijzonder stil: de stille afzuigkap die de rust bewaart in de keuken.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen:roestvrij staal
Uitvoering: Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer: 130 cm
Hoogte afvoerbuys min/max: 583-912/583-1022 mm
Hoogte: 53 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
Nettogewicht: 11.9 kg
Soort besturing: Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer (m³/h): 368 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij recirculatie (m³/h): 441 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie (m³/h): 337 m³/h
Maximale luchtstroom: 368 m³/h
Aantal lampen: 2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer (dB): . 60 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code: 4242003811078
Aansluitvermogen:220 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie: Wandmodel



iQ300, Wandschouwkap, 60 cm, Roestvrij staal LC66BBM50

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- 60 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Efficiënte condensatormotor
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 368m³/u;
- Intensiefstand 605 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 60 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 48.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Bediening

- Elektronische bediening via touchControl met led-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 242 lux

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koelfilter unit (hxbxd):
- 703 x 600 x 500mm - montage op buitenschacht
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor recirculatie is een koelfilter startset of een cleanAir koelfilter unit (optioneel accessoire) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ300, Wandschouwkap, 60 cm,
Roestvrij staal
LC66BBM50

Maatschetsen

